

Technisches Datenblatt

WEM Grundierung –körnig-

Art. 20401 | 20402

Anwendungsbereich Körniger Grundanstrich zur Verfestigung und als Voranstrich für

alle tragfähigen Untergründe im Innenbereich als Vorbereitung für den WEM Lehm-Feinputz. Die WEM Grundierung ist für alle saugfähigen mineralischen Untergründe wie z.B. Mauerwerk, Kalkputze, Gipsputze sowie Gipskarton und Gipsfaserplatten und

festhaftende Altanstriche geeignet.

Eigenschaften Die WEM Grundierung ist eine weiße, flüssige bis pastöse,

verarbeitungsfertige Mischung. Sie ist verseifungsfest, nicht wasserquellbar, diffusionsfähig, wasserdampfdurchlässig,

alkalifest, spannungsarm und haftvermittelnd.

Zusammensetzung Wasser, Marmormehl, Farblehm, Quarzsand, Methylcellulose,

Acrylatdispersion (emissionsminimiert), Calciumaluminatsulfat.

VOC - Gehalt Dieses Produkt enthält ≤ 0,1 g/l VOC.

Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: Stufe II ab 01.01.2010: 30 g/l

Gebinde 5 I (8 kg) und 10 I (16 kg) im Eimer.

Lagerung Lagerungstemperatur: von 5 – 25 °C. Nicht angebrochene

Gebinde sind mind. 12 Monate haltbar. Für Kinder unerreichbar

lagern.

Ergiebigkeit Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 200-400 g/m².

Untergrund Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose

Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Nicht

zuverlässig haftende Altanstriche müssen entfernt werden.

Verarbeitung Die WEM Grundierung gut umrühren, ggf. mit max. 10 % Wasser

verdünnen. Mit Deckenbürste, Quast, Pinsel oder Roller gleichmäßig auftragen. Das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit

warmem Wasser reinigen.

Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C oder an sonnenauf-

geheizten Flächen verarbeiten.

Trocknung Trocknungszeit 12 - 24 h.

Reinigung/ Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser

Entsorgung reinigen und ausgiebig nachspülen. Farbreste eintrocknen lassen

und über den Hausmüll ordnungsgemäß entsorgen.

Ihr FACHHÄNDLER berät Sie gerne:

Meurer NATÜRLICHES BAUEN GmbH • Robert-Bosch-Straße 7 • 56070 Koblenz T. 02 61 − 3 10 69 • info@lehmbau.com • www.lehmbau.com

1